ZANOTTI FRANCE
306 boulevard Charles de Gaulle, 92390 Villeneuve la Garenne, FRANCE
tel: +33 (0)1 41 21 83 00 fax: +33 (0)1 41 21 83 09
www.zanotti.fr

BGM218DA11XA Groupe Froid Monobloc à paroi

à cheval ou tampon

Monobloc BGM1218DA11XA autonome pour chambres négatives de petits et moyens volumes. Livré prêt à l'emploi, testé et chargé en réfrigérant.

Monobloc à paroi BGM218DA11XA carrossé avec armoire électrique intégrée,
Evaporateur monobloc, panneau de régulation intégré
Compresseur hermétique 1.1 cv équipé de protection intégrale
Expansion du gaz par capillaire
Fluide R452A
Dégivrage cyclique par gaz chaud
Elimination automatique de l'eau de condensation
Câble ligne, câble micro porte, câble lumière plafonnier et lampe
Câble pour résistance porte (L=2,5 m)

OPTIONS :
Tampon pour transformation d'une application "à cheval" à un montage sur paroi
Condensation à eau
Tension différente
Insonorisation compresseur

Puissance Frigorifique / Volume chambre
T° ext. +35 °C

T° Chambre -20 °C	1336 W / 10 m³

Données Techniques

Tension	230 V /1~/ 50 Hz
Puissance absorbée nominale	1.1 kW
Intensité absorbée nominale	6.2 AMP
Poids	80 KG
Débit d'air condenseur	1200 m³/h
Débit d'air évaporateur	1200 m³/h
Projection d'air	4 m

Document non contractuel, modifiable à tout moment sans préavis.

© ZANOTTI FRANCE