

BGM330DB11XA

Groupe Froid Monobloc à paroi à cheval ou tampon

Monobloc BGM330DB11XA autonome pour chambres négatives de petits et moyens volumes.

Monobloc à paroi BGM330DB11XA carrossé avec armoire électrique intégrée,

Evaporateur monobloc, panneau de régulation intégré

Compresseur hermétique 2 cv équipé de protection intégrale

Expansion du gaz par capillaire

Fluide R452A

Dégivrage cyclique par gaz chaud

Elimination automatique de l'eau de condensation

Câble ligne, câble micro porte, câble lumière plafonnier et lampe

Câble pour résistance porte (L=2,5 m)

OPTIONS :

Tampon pour transformation d'une application "à cheval" à un montage sur paroi

Condensation à eau

Tension différente

Insonorisation compresseur

Puissance Frigorifique / Volume chambre

T° ext. +35 °C

T° Chambre -20 °C	2485 W / 27 m³
--------------------------	----------------

Données Techniques

Tension	400 V / 3N~/ 50 Hz
----------------	--------------------

Puissance absorbée nominale	2.2 kW
------------------------------------	--------

Intensité absorbée nominale	4.3 AMP
------------------------------------	---------

Poids	105 KG
--------------	--------

Débit d'air condenseur	1500 m³/h
-------------------------------	-----------

Débit d'air évaporateur	1800 m³/h
--------------------------------	-----------

Projection d'air	10 m
-------------------------	------

