

## **MSB315EB11XX**

## **Groupe Froid Monobloc plafonnier**

Monobloc plafonnier MSB315EB11XA autonome pour chambres froides positives laissant libre volume à l'intérieur de la chambre froide. Livré prêt à l'emploi, testé et chargé en réfrigérant.

Monobloc plafonnier carrossé avec armoire électrique intégrée  
Compresseur hermétique 3 cv équipé de protection intégrale  
Expansion du gaz par capillaire  
Fluide R134A  
Dégivrage cyclique par gaz chaud  
Élimination automatique de l'eau de condensation  
Panneau de contrôle séparé,  
Câble ligne, câble micro porte, câble lumière plafonnier et lampe

**OPTIONS :**

Condensation à eau  
Tension différente  
Relais de contrôle de la tension d'alimentation

### **Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext. +35 °C**

<b>T° Chambre 0 °C</b>	3100 W / 40 m <sup>3</sup>
------------------------	----------------------------

### **Données Techniques**

<b>Tension</b>	400 V /3~/ 50 Hz
<b>Puissance absorbée nominale</b>	2.00 kW
<b>Intensité absorbée nominale</b>	4.80 AMP
<b>Poids</b>	92 KG
<b>Débit d'air condenseur</b>	1500 m <sup>3</sup> /h
<b>Débit d'air évaporateur</b>	2300 m <sup>3</sup> /h
<b>Projection d'air</b>	10 m

