

BGM110DA11XA

Groupe Froid Monobloc à paroi à cheval ou tampon

Monobloc BGM110DA11XA autonome pour chambres négatives de petits et moyens volumes. Livré prêt à l'emploi, testé et chargé en réfrigérant.

Monobloc à paroi BGM110DA11XA carrossé avec armoire électrique intégrée,

Evaporateur monobloc, panneau de régulation intégré

Compresseur hermétique 3/4 cv équipé de protection intégrale

Expansion du gaz par capillaire

Fluide R452A

Dégivrage cyclique par gaz chaud

Elimination automatique de l'eau de condensation

Câble ligne, câble micro porte, câble lumière plafonnier et lampe

Câble pour résistance porte (L=2,5 m)

OPTIONS :

Tampon pour transformation d'une application "à cheval" à un montage sur paroi

Condensation à eau

Tension différente

Insonorisation compresseur

Puissance Frigorifique / Volume chambre

T° ext. +35 °C

T° Chambre -20 °C 624 W / 3.4 m³

Données Techniques

Puissance absorbée nominale	0.5 kW
Tension	230 V / 1~/ 50 Hz
Intensité absorbée nominale	2.9 AMP
Poids	56 KG
Débit d'air condenseur	600 m ³ /h
Débit d'air évaporateur	600 m ³ /h
Projection d'air	4 m



Monobloc à paroi BGM110DA11XA carrossé avec armoire électrique intégrée,

Evaporateur monobloc, panneau de régulation intégré

Compresseur hermétique 3/4 cv équipé de protection intégrale

Expansion du gaz par capillaire

Fluide R452A

Dégivrage cyclique par gaz chaud

Elimination automatique de l'eau de condensation

Câble ligne, câble micro porte, câble lumière plafonnier et lampe

Câble pour résistance porte (L=2,5 m)

OPTIONS :

Tampon pour transformation d'une application "à cheval" à un montage sur paroi
Condensation à eau
Tension différente
Insonorisation compresseur