

BSB010DA11XX

Groupe Froid Monobloc plafonnier

Monobloc plafonnier BSB010DA11XX autonome pour chambres froides négatives laissant libre volume à l'intérieur de la chambre froide. Livré prêt à l'emploi, testé et chargé en réfrigérant.

Monobloc plafonnier carrossé avec armoire électrique intégrée
Compresseur hermétique 5/8 cv équipé de protection intégrale
Expansion du gaz par capillaire
Fluide R452A

Dégivrage cyclique par gaz chaud
Elimination automatique de l'eau de condensation
Panneau de contrôle séparé,
Câble ligne, câble micro porte, câble lumière plafonnier et lampe
Câble pour résistance porte (L=2,5 m).

OPTIONS :

Condensation à eau
Tension différente
Relais de contrôle de la tension d'alimentation

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext. +35 °C

T° Chambre -20 °C	583 W / 1.7 m ³
--------------------------	----------------------------

Données Techniques

Tension	230 V / 1~/ 50 Hz
----------------	-------------------

Puissance absorbée nominale	0.5 kW
------------------------------------	--------

Intensité absorbée nominale	3.00 AMP
------------------------------------	----------

Poids	48 KG
--------------	-------

Débit d'air condenseur	400 m ³ /h
-------------------------------	-----------------------

Débit d'air évaporateur	500 m ³ /h
--------------------------------	-----------------------

Projection d'air	3 m
-------------------------	-----

