

BSB330DB11XX

Groupe Froid Monobloc plafonnier

Monobloc plafonnier BSB330DB11XX autonome pour chambres froides négatives laissant libre volume à l'intérieur de la chambre froide. Livré prêt à l'emploi, testé et chargé en réfrigérant.

Monobloc plafonnier carrossé avec armoire électrique intégrée

Compresseur hermétique 2.5 cv équipé de protection intégrale

Expansion du gaz par capillaire

Fluide R452A

Dégivrage cyclique par gaz chaud

Élimination automatique de l'eau de condensation

Panneau de contrôle séparé,

Câble ligne, câble micro porte, câble lumière plafonnier et lampe

Câble pour résistance porte (L=2,5 m).

OPTIONS :

Condensation à eau

Tension différente

Relais de contrôle de la tension d'alimentation

Puissance Frigorifique / Volume chambre

T° ext. +35 °C

T° Chambre -20 °C	2358 W / 24 m ³
--------------------------	----------------------------

Données Techniques

Puissance absorbée nominale	2.00 kW
Tension	400 V / 3~/ 50 Hz
Intensité absorbée nominale	4.70 AMP
Poids	102 KG
Débit d'air condenseur	1500 m ³ /h
Débit d'air évaporateur	2300 m ³ /h
Projection d'air	10 m

