

RCV206AE12S3

Monobloc à paroi pour cave à vin.

Anciennement RCV201002E

Monobloc RCV206AE12S3 autonome pour cave à vin, montage à tampon sur la paroi avec l'unité de condensation à l'extérieur, et l'unité d'évaporation à l'intérieur.

Monobloc à paroi RCV206AE12S3 carrossé avec armoire électrique intégrée,

Évaporateur monobloc, panneau de régulation intégré

Compresseur hermétique 1/2 cv équipé de protection intégrale

Expansion du gaz par capillaire

Fluide R134A

Dégivrage automatique par air

Fonction froid + chauffage + contrôle d'humidité

Câble électrique de raccordement

Réduction du bruit par insonorisation du compresseur

Élimination automatique de l'eau de condensat sans nécessité de raccordement vers une évacuation

Panneau de régulation en façade permettant le contrôle de la température et de l'hygrométrie

Boîtier de commande électronique, nouveau type, avec plus de facilité à utiliser le clavier pour régler la température (phases de refroidissement et de chauffage) et de l'humidité (humidification et déshumidification).

Température de fonctionnement : cave réglable entre +5°C mini et +15°C maxi.

Données Techniques

Puissance absorbée nominale	2.44 kW
Tension	230 V / 1~/ 50 Hz
Intensité absorbée nominale	12.70 AMP
Poids	77 KG
Débit d'air condenseur	1200 m³/h
Débit d'air évaporateur	1200 m³/h
Projection d'air	4 m
Volume	60 m³ *
Puissance Froid	1589 W
Puissance Chaud	1400 W
DB(A)	40

Puissance Frigorifique / Volume chambre **T° ext. +30 °C**

T° Chambre +10 °C	1400 W / 60 m³
--------------------------	----------------

* Volume donné à titre indicatif correspondant à des caves souterraines et à une température extérieure de +30°C

