

## MAS235TE02E

## Monobloc à paroi pour remorque frigorifique.

Monobloc rotatif MAS235TE02E pour grandes remorques réfrigérées adapté à la conservation des produits frais. Livré prêt à l'emploi, testé et chargé en réfrigérant.

Monobloc avec capotage assurant un maximum de protection contre les agents atmosphériques

Compresseur hermétique scroll 3.5 cv équipé de protection intégrale, refroidi par le gaz aspiré

Expansion du gaz par capillaire

Fluide R134A

Dégivrage cyclique par gaz chaud

Élimination automatique de l'eau de condensation

Fiche fixe pour le branchement à la ligne d'alimentation électrique,

Panneau de contrôle électronique intégré.

### OPTIONS :

Tension différente

Relais de contrôle de la tension d'alimentation

### Données Techniques

<b>Tension</b>	400 V /3~/ 50 Hz
<b>Puissance absorbée nominale</b>	3.2 kW
<b>Intensité absorbée nominale</b>	7.60 AMP
<b>Poids</b>	164 KG
<b>Débit d'air condenseur</b>	2700 m <sup>3</sup> /h
<b>Débit d'air évaporateur</b>	3900 m <sup>3</sup> /h
<b>Projection d'air</b>	10 m

