

**BAS335NE02B****Monobloc à paroi pour remorque frigorifique.**

Monobloc rotatif BAS335NE02B pour grandes remorques réfrigérées adapté à la conservation des produits frais. Livré prêt à l'emploi, testé et chargé en réfrigérant.

Monobloc avec capotage assurant un maximum de protection contre les agents atmosphériques

Compresseur hermétique scroll 6 cv équipé de protection intégrale, refroidi par le gaz aspiré

Expansion du gaz par capillaire

Fluide R449aA

Dégivrage cyclique par gaz chaud

Élimination automatique de l'eau de condensation

Fiche fixe pour le branchement à la ligne d'alimentation électrique,

Panneau de contrôle électronique intégré.

**OPTIONS :**

Tension différente

Relais de contrôle de la tension d'alimentation

**Données Techniques**

<b>Tension</b>	400 V / 3~ / 50 Hz
<b>Puissance absorbée nominale</b>	4.60 kW
<b>Intensité absorbée nominale</b>	10.50 AMP
<b>Poids</b>	231 KG
<b>Débit d'air condenseur</b>	4000 m <sup>3</sup> /h
<b>Débit d'air évaporateur</b>	5800 m <sup>3</sup> /h
<b>Projection d'air</b>	10 m

