

RDV102002E**Split pour cave à vin.**

Split horizontal pour cave à vin RDV102002E avec évaporateur mural.

Split carrossé avec armoire électrique intégrée,

Évaporateur mural, panneau de régulation à distance

Compresseur hermétique 3/8 cv équipé de protection intégrale

Expansion du gaz par détendeur

Fluide R134A

Dégivrage automatique par air

Température de fonctionnement : l'unité de réfrigération fonctionne avec une T° de cave réglable entre +15°C maxi et +5°C mini.

Fonction froid + chauffage + contrôle d'humidité

Câble électrique de raccordement non fourni (à la charge du client)

Réduction du bruit par insonorisation du compresseur

Panneau de régulation à distance permettant le contrôle de la température et de l'hygrométrie

Boîtier de commande électronique pour la gestion de la température et de l'hygrométrie en toute simplicité.

Données Techniques

Puissance absorbée nominale	1,66 kW
Tension	230 V / 1~/ 50 Hz
Intensité absorbée nominale	8,40 AMP
Poids	36 KG + 13 KG
Débit d'air condenseur	600 m ³ /h
Débit d'air évaporateur	500 m ³ /h
Projection d'air	4 m
Volume	35 m ³ *
Puissance Froid	1045 W
Puissance Chaud	1050 W
DB(A)	39



*Volume donné à titre indicatif pour T°int +14°C et T° ext +30°C avec local isolé.