

MDB315EB11XX**Split horizontal plafonnier**

Split MDB315EB11XX pour chambres positives. Unité de condensation installée au sol ou plafond, à l'extérieur de la chambre. Evaporateur installé à l'intérieur. Livré prêt à l'emploi, testé et chargé en réfrigérant.

Split horizontal MDB315EB11XX avec armoire électrique intégrée,
Evaporateur plafonnier compact équipé avec électrovanne et détendeur thermostatique,
Dégivrage électrique,
Panneau de régulation à distance,
Compresseur hermétique 3 cv équipé de protection intégrale,
Fluide R134A,
Voyant de liquide,
Réservoir de liquide,
Précharge R134A groupe et évaporateur avec vannes flares en attente de raccordement.

OPTIONS :

- Condensation à eau.
- Relais de contrôle de la tension d'alimentation.
- Pressostat HP ventilateur condenseur ou régulateur de vitesse ventilateur condenseur.
- Tension différente.

Données Techniques

Puissance absorbée nominale	2.00 kW
Tension	400 V /3~/ 50 Hz
Intensité absorbée nominale	4.80 AMP
Poids	69 KG + 28 KG
Débit d'air condenseur	1500 m³/h
Débit d'air évaporateur	1800 m³/h
Projection d'air	4 m
Résistance de Dégivrage	1400 W

