

BDB112DA11XX **Split horizontal plafonnier**

Split BDB112DA11XX pour chambres négatives. Unité de condensation installée au sol ou plafond, à l'extérieur de la chambre. Evaporateur installé à l'intérieur.

Split horizontal BDB112DA11XX avec armoire électrique intégrée,
Evaporateur plafonnier compact équipé avec électrovanne et détendeur thermostatique,
Dégivrage électrique,
Panneau de régulation à distance,
Compresseur hermétique 1 cv équipé de protection intégrale,
Fluide R452A,
Voyant de liquide,
Réservoir de liquide,
Précharge R452A groupe et évaporateur avec vannes flares en attente de raccordement.

OPTIONS :

- Condensation à eau.
- Relais de contrôle de la tension d'alimentation.
- Pressostat HP ventilateur condenseur ou régulateur de vitesse ventilateur condenseur.
- Tension différente.

Données Techniques

Puissance absorbée nominale	0.70 kW
Tension	230 V / 1~/ 50 Hz
Intensité absorbée nominale	4.30 AMP
Poids	50 KG + 13 KG
Débit d'air condenseur	750 m ³ /h
Débit d'air évaporateur	600 m ³ /h
Projection d'air	4 m
Résistance de Dégivrage	450 W

