

## **BDB220DB11XX**

## **Split horizontal plafonnier**

Split BDB220DB11XX pour chambres négatives. Unité de condensation installée au sol ou plafond, à l'extérieur de la chambre. Evaporateur installé à l'intérieur.

Split horizontal BDB220DB11XX avec armoire électrique intégrée,  
Evaporateur plafonnier compact équipé avec électrovanne et détendeur thermostatique,  
Dégivrage électrique,  
Panneau de régulation à distance,  
Compresseur hermétique 1.7 cv équipé de protection intégrale,  
Fluide R452A,  
Voyant de liquide,  
Réservoir de liquide,  
Précharge R452A groupe et évaporateur avec vannes flares en attente de raccordement.

### OPTIONS :

- Condensation à eau.
- Relais de contrôle de la tension d'alimentation.
- Pressostat HP ventilateur condenseur ou régulateur de vitesse ventilateur condenseur.
- Tension différente.

### **Données Techniques**

<b>Puissance absorbée nominale</b>	1.50 kW
<b>Tension</b>	400 V /3N/ 50 Hz
<b>Intensité absorbée nominale</b>	4.30 AMP
<b>Poids</b>	69 KG + 19 KG
<b>Débit d'air condenseur</b>	1400 m <sup>3</sup> /h
<b>Débit d'air évaporateur</b>	1200 m <sup>3</sup> /h
<b>Projection d'air</b>	4 m
<b>Résistance de Dégivrage</b>	800 W

