

## **BDB550DB13XX**

## **Split horizontal plafonnier**

Split BDB550DB13XX pour chambres négatives. Unité de condensation installée au sol ou plafond, à l'extérieur de la chambre. Evaporateur installé à l'intérieur.

Split horizontal BDB550DB13XX avec armoire électrique intégrée,  
Evaporateur cubique compact équipé avec électrovanne et détendeur thermostatique,  
Dégivrage électrique,  
Panneau de régulation à distance,  
Compresseur hermétique 6.5 cv équipé de protection intégrale,  
Fluide R452A,  
Voyant de liquide,  
Réservoir de liquide,  
Précharge R452A dans le réservoir liquide du groupe,  
Régulateur de vitesse ventilateur condenseur.

### OPTIONS :

- Condensation à eau.
- Relais de contrôle de la tension d'alimentation.
- Tension différente.

### **Données Techniques**

<b>Puissance absorbée nominale</b>	3.90 kW
<b>Tension</b>	400 V /3N/ 50 Hz
<b>Intensité absorbée nominale</b>	8.80 AMP
<b>Poids</b>	120 KG + 53 KG
<b>Débit d'air condenseur</b>	3200 m <sup>3</sup> /h
<b>Débit d'air évaporateur</b>	4600 m <sup>3</sup> /h
<b>Projection d'air</b>	11 m
<b>Résistance de Dégivrage</b>	3100 W

