

RCV201001F**Monobloc à paroi pour cave à vin.**

Monobloc autonome pour cave à vin, montage à tampon sur la paroi avec l'unité de condensation à l'extérieur, et l'unité d'évaporation à l'intérieur.

Données Techniques

Tension	230 V / 1~/ 50 Hz
Poids	77 KG
Volume	60 m ³ *
Puissance Froid	1400 W
Puissance Chaud	1400 W
DB(A)	40

Puissance Frigorifique / Volume chambre**T° ext. +30 °C**

T° Chambre +10 °C	1400 W / 60 m ³
--------------------------	----------------------------



Monobloc à paroi carrossé avec armoire électrique intégrée,
Evaporateur monobloc, panneau de régulation intégré
Compresseur hermétique 1/2 cv équipé de protection intégrale
Expansion du gaz par capillaire
Fluide R404A

Dégivrage automatique par air

Température de fonctionnement : l'unité de réfrigération fonctionne avec une T° de cave réglable entre +15°C maxi et +5°C mini.

Fonction froid + chauffage + contrôle d'humidité

Câble électrique de raccordement

Réduction du bruit par insonorisation du compresseur

Elimination automatique de l'eau de condensat sans nécessité de raccordement vers une évacuation

Panneau de régulation en façade permettant le contrôle de la température et de l'hygrométrie

Boîtier de commande électronique, nouveau type, avec plus de facilité à utiliser le clavier pour régler la température (phases de refroidissement et de chauffage) et de l'humidité (humidification et déshumidification).

OPTIONS :

Unité complète avec option supplémentaire "HUMIDIFICATION".

*volume donné à titre indicatif pour T°int +14°C et T° ext +30°C avec local isolé.