ZANOTTI FRANCE
306 boulevard Charles de Gaulle, 92390 Villeneuve la Garenne, FRANCE
tel: +33 (0)1 41 21 83 00 fax: +33 (0)1 41 21 83 09
www.zanotti.fr

MDB123TO02F Split, unité de condensation horizontale.

Unité split horizontal pour chambres positives de petits et moyens volumes, avec évaporateur compact (DBO 121 à 135) et évaporateur cubique (DBO 235 à 340).

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext. +35 °C

T° Chambre +5 °C	1443 W / 10 m³
T° Chambre 0 °C	1264 W / 8.7 m³
T° Chambre -5 °C	1078 W / 6.9 m³

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext +40°C

T° Chambre +5 °C	1363 W / 9.6 m³
T° Chambre +0 °C	1194 W / 8 m³
T° Chambre -5 °C	1018 W / 6.3 m³

Données Techniques

Puissance absorbée nominale	0.8 kW
Tension	230 V /1~/ 50 Hz
Intensité absorbée nominale	5 AMP
Poids	43 KG + 13 KG
Débit d'air condenseur	750 m³/h
Débit d'air évaporateur	600 m³/h
Projection d'air	4 m
Résistance de Dégivrage	450 W

Split horizontal avec armoire électrique intégrée,
Evaporateur plafonnier compact équipé avec électrovanne et détendeur thermostatique,
Dégivrage électrique,
Panneau de régulation à distance,
Compresseur hermétique 3/4 cv équipé de protection intégrale,
Fluide R404A,
Voyant de liquide,
Réservoir de liquide,
Précharge R404A groupe et évaporateur avec vannes flares en attente de raccordement.

OPTIONS :
Condensation à eau,
Relais de contrôle de la tension d'alimentation,
Régulateur de vitesse condenseur (standard à partir du DB-O 235)
Tension différente.

Document non contractuel, modifiable à tout moment sans préavis.

© ZANOTTI FRANCE