

MDB221TO02F

Split, unité de condensation horizontale.

Unité split horizontal pour chambres positives de petits et moyens volumes, avec évaporateur compact (DBO 121 à 135) et évaporateur cubique (DBO 235 à 340).

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext. +35 °C

T° Chambre +5 °C	2420 W / 21 m ³
T° Chambre 0 °C	2108 W / 17 m ³
T° Chambre -5 °C	1792 W / 14 m ³

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext +40°C

T° Chambre +5 °C	2273 W / 19 m ³
T° Chambre +0 °C	1973 W / 15 m ³
T° Chambre -5 °C	1668 W / 13 m ³

Données Techniques

Tension	400 V / 3N~/ 50 Hz
Puissance absorbée nominale	1.5 kW
Intensité absorbée nominale	4.3 AMP
Poids	61 KG + 19 KG
Débit d'air condenseur	1400 m ³ /h
Débit d'air évaporateur	1200 m ³ /h
Projection d'air	4 m
Résistance de Dégivrage	800 W

Split horizontal avec armoire électrique intégrée,
 Evaporateur plafonnier compact équipé avec électrovanne et détendeur thermostatique,
 Dégivrage électrique,
 Panneau de régulation à distance,
 Compresseur hermétique 1.2 cv équipé de protection intégrale,
 Fluide R404A,
 Voyant de liquide,
 Réservoir de liquide,
 Précharge R404A groupe et évaporateur avec vannes flares en attente de raccordement.

OPTIONS :

Condensation à eau,
 Relais de contrôle de la tension d'alimentation,
 Régulateur de vitesse condenseur (standard à partir du DB-O 235)
 Tension différente.

