ZANOTTI FRANCE
306 boulevard Charles de Gaulle, 92390 Villeneuve la Garenne, FRANCE
tel: +33 (0)1 41 21 83 00 fax: +33 (0)1 41 21 83 09
www.zanotti.fr

MDB235NO02F Split, unité de condensation horizontale.

Unité split horizontal pour chambres positives de petits et moyens volumes, avec évaporateur compact (DBO 121 à 135) et évaporateur cubique (DBO 235 à 340).

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext. +35 °C

T° Chambre +5 °C	6099 W / 94 m³
T° Chambre 0 °C	5224 W / 77 m³
T° Chambre -5 °C	4363 W / 61 m³

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext +40°C

T° Chambre +5 °C	5649 W / 85 m³
T° Chambre +0 °C	4815 W / 70 m³
T° Chambre -5 °C	4000 W / 55 m³

Données Techniques

Tension	400 V /3N~/ 50 Hz
Puissance absorbée nominale	2.6 kW
Intensité absorbée nominale	6.4 AMP
Poids	102 KG + 53 KG
Débit d'air condenseur	3100 m³/h
Débit d'air évaporateur	4600 m³/h
Projection d'air	11 m
Résistance de Dégivrage	3000 W

Split horizontal avec armoire électrique intégrée,
Evaporateur cubique équipé avec électrovanne et détendeur thermostatique,
Dégivrage électrique,
Panneau de régulation à distance,
Compresseur hermétique 2 cv équipé de protection intégrale,
Fluide R404A,
Voyant de liquide,
Réservoir de liquide,
Groupe chargé en R404A.

OPTIONS :
Condensation à eau,
Relais de contrôle de la tension d'alimentation,
Régulateur de vitesse condenseur (standard à partir du DB-O 235)
Tension différente.

Document non contractuel, modifiable à tout moment sans préavis.

© ZANOTTI FRANCE