

MDB335NO02F

Split, unité de condensation horizontale.

Unité split horizontal pour chambres positives de petits et moyens volumes, avec évaporateur compact (DBO 121 à 135) et évaporateur cubique (DBO 235 à 340).

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext. +35 °C

T° Chambre +5 °C	9231 W / 156 m ³
T° Chambre 0 °C	7926 W / 129 m ³
T° Chambre -5 °C	6733 W / 106 m ³

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext +40°C

T° Chambre +5 °C	8557 W / 142 m ³
T° Chambre +0 °C	7399 W / 119 m ³
T° Chambre -5 °C	6188 W / 95 m ³

Données Techniques

Puissance absorbée nominale	4.1 kW
Tension	400 V /3N~/ 50 Hz
Intensité absorbée nominale	10.4 AMP
Poids	158 KG + 84 KG
Débit d'air condenseur	4100 m ³ /h
Débit d'air évaporateur	6800 m ³ /h
Projection d'air	11 m
Résistance de Dégivrage	4000 W

Split horizontal avec armoire électrique intégrée,
 Evaporateur cubique équipé avec électrovanne et détendeur thermostatique,
 Dégivrage électrique,
 Panneau de régulation à distance,
 Compresseur hermétique 3 cv équipé de protection intégrale,
 Fluide R404A,
 Voyant de liquide,
 Réservoir de liquide,
 Groupe chargé en R404A.

OPTIONS :

Condensation à eau,
 Relais de contrôle de la tension d'alimentation,
 Régulateur de vitesse condenseur (standard à partir du DB-O 235)
 Tension différente.

